

◆

2

◆

—

سي 6

ن̈

4



.

GPS

A

APP RTK

1.

2.

3. 360 °

4.

5.GPS APP

6.

7.

8.

9. A

10. 12 4

11.

12.

13.

6 APP

APP GPS

APP

10

√ ×

A

577Hz

640Hz 1280Hz 2.56kHz 3.20kHz 4.09kHz 8.19kHz 10kHz 33kHz 66kHz

82kHz 201kHz 12 10W 10

200k 5.4

Φ150mm

3D

577Hz 640Hz 1280Hz 2.56kHz 3.20kHz 4.09kHz

8.19kHz 10kHz 33kHz 66kHz 82kHz 201kHz 12

50Hz 250Hz 33kHz 82kHz

3.5 360 °

A A

A

A

A

ή

DC 8.4V 1A

1W max

1*mini-B USB

1*DC

1*

10

620mm 8mm

φ200mm

111mm × 60mm × 27mm

3m

-10

3

	11.1V DC 12800mAh
	577Hz 640Hz 1280Hz 2.56kHz 3.20kHz 4.09kHz 8.19kHz 10kHz 33kHz 66kHz 82kHz 201kHz
	10W max 10
	150Vpp max
	5.6 LCD
	320mm( ) × 275mm( ) × 145mm( )
	3.85kg 1.18kg
	DC 12.6V 2A
	297mm × 194mm × 39mm
	φ150mm
	3m
	3m 3m
	1*Type-B USB 1*DC 1* 2*
	200kg
	AC 3700V/rms( )
	IEC61326(EMC)

	IEC61010-1(CAT 300V CAT IV 150V 2)

.

12





1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16 USB

17 DC 12.6V

18 LCD 19

20 21

22 23

24 A 25 A

26 A

.

1.

3.20kHz 50dB

1.1

“ ” “ ”

4- 2

L1~L10 10

50Hz 577Hz 640Hz 1280Hz 2.56kHz 3.20kHz

4.09kHz 8.19kHz 10kHz 33kHz 66kHz 82kHz

ц Ď

4- 5



4- 6

LED

30 60

120 “ ”

2.

2.1

FUNCTION

577Hz 640Hz 1280Hz 2.56kHz

3.20kHz 4.09kHz 8.19kHz 10kHz 33kHz 66kHz 82KHz 201kHz

10

START START



4- 7

3

2.2

4-8

6

1

FUNTION

mA

a)

b)

“ ”

1.1

FUNCTION

START

5- 1



5- 2

1.2

1.2.1



5- 3

1.2.2

1.2.2.1

-



5- 4 -



5- 5 -

22

È

ƙ



5- 6 -



5- 7 -

1.2.2.3

1

2

3

1/3 2/3 1/3

1.2.2.4



5- 11

5- 12

360 °

1.3

12

577Hz 640Hz 1280Hz 2.56kHz 3.20kHz 4.09kHz 8.19kHz 10kHz 33kHz 66kHz 82kHz 201kHz

3.20kHz

3.20kHz 1280Hz

2-3km 3.20kHz

26

640Hz 1280Hz

640Hz 1280Hz 2.56kHz 3.20kHz

4.09kHz~82kHz

3.20kHz

8.19kHz

33kHz 66kHz 82kHz 201kHz

1.4

10

10kHz 1m

2

Å

ē „K $ P 1V6 Ä

5- 13

2.2



5- 14



5- 15



5- 16

5- 17 2

2.3

11 577Hz 640Hz 1280Hz 2.56kHz 3.20kHz 4.09kHz 8.19kHz 10kHz 33kHz 66kHz 82kHz

2.4

10

3.

3.3

3 33kHz 82kHz 201kHz 33kHz

3.4

10

4.



5- 20

1.3

a. b . c.

6- 1

1.4

1.5

1.3 60

Ď ≠ Đ



6- 5

45 °

0 °



6- 6

1.7



6- 7

1.8

2.

2.1

/



6- 9

2.3

,

3.

a.

b.

c.

Z سجِ

a b c

6- 10

b



6- 11

4.

4

5.2



6- 15

3.20kHz

5.3

10 10

2m

0.3mA

“ ”

5.4

A

B

2m

“ ”

75% 135%

“ √ ”

“ - ”

C

0.3mA

75 135%

4.09kHz 5.6

“ √ ”

“ - ”

“ × ” “ ”



6- 18 ( )

6- 19

6- 20

5.6

640Hz 1280Hz 2.56kHz 3.20kHz

4.09kHz 8.19kHz 10kHz 33kHz 66kHz 82kHz

6- 21 10kHz

10kHz

5.7

640Hz 1280Hz 2.56kHz 3.20kHz

APP

APP

1. APP

APP

7

7-1 UI





7-2 7-3

a) 7-1

b)

c) x

y h

d)

e)

2.



7-4 7-5 7-6

a) APP

b) APP

c)


1.0
0.8
0.6
0.910
0.490
距离(米)

7-8

c) APP

选择手机软件打开
电
缆
综
合
探
测
仪
测
试
报
告
检测地段：
检测时间：2023-02-27 00:00:00
检测单位：测试单位

d) word

[redacted]

12

a)

b)

excel

c)

excel

d) excel

2) A

1/3~1/2 20m

6~10m



8- 4

3~5m

3.2

1) A

A

2)

A

68



8- 7

3.3

A

1.

50Hz 250Hz 640Hz :

1.1

1.2

4.

5. 5-6

3-4

6. 0-500

70

1800 3400mAh

NCR18650B 3400mAh

4 2

.

1

1

1 Ⱦ ĵ ¿ ⅄o

∀ ¡